

<http://www.safetyvision.com/products/70ba>



- PART NO. SV-LCD70BA
- Size: 7 inches
- Supported Cameras: 2
- Integrated Control Box
- Display Resolution: 800x480 (WVGA)

Recomendado para:



DESCRIPCIÓN

Con soporte para hasta dos cámaras, el monitor 56BA ofrece vistas de los puntos ciegos para una cobertura completa. El monitor de pantalla plana compacta ocupa un espacio mínimo mientras que le proporciona una visión clara de sus zonas más vulnerables. El monitor no requiere una caja de control separada, lo que permite una instalación mucho más limpia y fácil.

CARACTERÍSTICAS

- Relación de aspecto: 16:9
- 6G de impacto
- Dos entradas de cámara con vistas intercambiables.
- Cuadro de control integrado asegura una instalación limpia y fácil.
- Retroiluminación LED produce imágenes más brillantes y consume menos energía.
- Dos sensores automáticos.

Estos monitores anticolidión proporcionan el acceso visual a puntos ciegos críticos. Equipado con hasta dos cámaras crea un sistema de prevención de colisión que aumenta la visibilidad de conductor y mejora la seguridad total.

70BA



Caja de Control Integrado

Los monitores 56BA y 70BA no requieren una caja de control separada, lo que permite una instalación mucho más limpia y fácil.

Características

- Disponible con una pantalla compacta de 5,6 pulgadas o formato de pantalla ancha de 7 pulgadas para una visualización óptima.
- Dos entradas de cámara.
- Dos sensores automáticos.

¿Qué hay en la caja?

- 1 Soporte de montaje
- 1 Juego de tornillos
- 1 Arnés de Energía
- 1 Parasol
- 1 Cinta eléctrica
- 1 Manual del usuario

SPECIFICATIONS

Part No.	SV-LCD56BA	SV-LCD70BA
Display Size	5.6 in	7 in
Aspect Ratio	4:3	16:9
Resolution	640(h) × 480(v) - VGA	800(h) × 480(v) - WVGA
Audio	Yes; integrated speaker	
Audio/Video In	N/A	
Audio/Video Out	N/A	
Synchronization	Internal	
Cameras Supported	2 ×	
Shutters Supported	N/A	
Sensors	2 ×	
Display Mode	Single	
Parking Distance Grid Lines	No	
Dimmer	Yes; automatic	
Brightness	350 cd/m ²	400 cd/m ²
Backlit Buttons	No	
On-Screen Display Controls	Color, Brightness, Contrast, Volume, Languages	
Vibration	6G	
Control Box	Integrated	
Power Supply	12V/24V DC	
Power Consumption	5W	
Operating Temperature	-4° F ~158° F (-20° C ~ 70° C)	
Storage Temperature	-22° F ~176° F (-30° C ~ 80° C)	
Dimensions (w × h × d)	6.5 × 4.5 × 1 in 165.1 × 114.3 × 25.4 mm	7.9 × 4.5 × 1.1 in 200.7 × 114.3 × 27.9 mm
Weight	1.21 lb (19.36 oz)	1.36 lb (21.76 oz)

Por favor consulte sobre nuestras instalaciones, entrenamiento, garantía extendida, planes de financiación y otros servicios con nuestro especialista!